

SYNT-XPR/5W30

**Lubrificante sintetico - FUEL ECONOMY -
LONGLIFE per motori di autovetture**

IMPIEGHI

SYNT-XPR/5W30 è un olio sintetico destinato alla lubrificazione di motori di automobili sovralimentati o di elevatissime prestazioni, funzionanti sia a benzina che a gasolio o GPL.

SYNT-XPR/5W30 è stato formulato per incontrare le più moderne Specifiche richieste dai Costruttori di autoveicoli.

La tecnologia utilizzata si avvale di additivi "Low SAPS" (basse ceneri solfatate, zolfo e fosforo) per ottenere la massima compatibilità, nel tempo, nei confronti dei sistemi di trattamento dei gas di scarico sempre più sofisticati e disegnati per soddisfare le Norme EURO 4 ed EURO 5 sulle emissioni.

In particolare **SYNT-XPR/5W30** è stato sviluppato anche per le nuove e severe Specifiche MB 229.51 e BMW LL 04, valide con o senza filtri DPF per il particolato.

PROPRIETA' E SPECIFICHE

SYNT-XPR/5W30 assicura:

Grandi capacità di risparmio di carburante, nei motori dove è previsto un olio con tale viscosità.

Immediata lubrificazione a motore freddo, grazie alla fluidità della base e all'ottimo comportamento alle basse temperature.

Eccellente potere antiusura ottenuto attraverso l'impiego di additivi specifici che consentono una prolungata vita utile del motore.

Ottimo potere lubrificante anche nelle più severe condizioni di esercizio.

Massima pulizia del motore dovuta a particolari componenti detergenti-disperdenti e antiossidanti

Lunghissimi intervalli di sostituzione dell'olio per i motori con segnalatore apposito.

**Specifiche: ACEA A3 / B4; ACEA C3; API SM/CF
MB 229.51; BMW LongLife 04**

CARATTERISTICHE MEDIE

SYNT-XPR/5W30	SAE	5W30
Densità a 20°C	Kg/m ³	849
Viscosità a 40°C	cSt	71.2
Viscosità a 100°C	cSt	12.25
Indice di viscosità	---	171
Congelamento	°C	-36

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica 2/E